

Serafil

8-120
Produktprofil

Serafil
AMANN
GROUP
Col. 0105
1200m
40
AMANN
GROUP
Lot no. E2571

Serafil

Produktprofil

Serafil 8-120 - der „Allrounder“ aus 100% PES-Multifilament zeichnet sich durch seine außerordentlich hohe Reiß- und Scheuerfestigkeit, seine ausgewogenen Dehnungseigenschaften, die gute Licht- und Wetterbeständigkeit sowie durch seine hohe thermische Belastbarkeit aus.

Er erfüllt nicht nur die vielseitigen Anforderungen an einen robusten Qualitätszwirn in der Leder verarbeitenden Industrie, bei Schwergeweben und in sicherheitsrelevanten Teilen, sondern bewährt sich auch beim tagtäglichen Einsatz auf der Nähmaschine.

Den hohen Qualitätsstandard erreicht AMANN durch gewissenhaft ausgesuchte Rohstoffe, neue, fadenschonende Fertigungsmaschinen und moderne Hochtemperatur-Färbeverfahren. Für eine Nahtqualität, die Sie von uns erwarten können.

Serafil 8-120 ist in einer vielfältigen Farb- und Stärkenpalette – auch in wasserabweisender und bondierter Qualität – erhältlich.



Einsatzgebiete

Serafil 8

Die funktionelle Stärke für Sicherheitsgurt- und Lasten-/Hebegurtfertigung sowie als Grobzierfaden an Schuhen und für schwere technische Textilien.

Serafil 10, 15

Als rustikaler Grobzierfaden an Schuhen und Leder und für schwere technische Textilien.

Serafil 20

Der universelle Nähfaden für schwere Schuhe, Airbags, Autositze, Koffer, Leder und Schwergewebe.



Serafil 30,40

Der reißfeste Nähfaden für Schuhe, Autositze, Polster, Taschen, Leder und technische Gewebe.

Serafil 60,80

Für Schuhe, Taschen, Leder, Polster, Reißverschlüsse, Handschuhe sowie Matratzen und Vielnadelstepp.


Serafil 120

Der Feine für Vielnadelstepp und Reinraumkleidung sowie technische Anwendungen.



Vielseitig, robust, hochwertig –
wenn echte Stärke gefragt ist

| Artikel | Art.Nr. | Aufmachungen | | Nadelempfehlungen | |
|----------------------|---------|--------------|----|-------------------|----------|
| | | | | Nm | Size No. |
| Serafil 8 | 0528 | 850 m | FS | 180-230 | 24-26 |
| | 0097 | kg | | | |
| Serafil 10 | 7059 | 300 m | FS | 160-200 | 23-25 |
| | 7201 | 1.000 m | | | |
| Serafil 10 WR | 0136 | 300 m | FS | 160-200 | 23-25 |
| Serafil 15 | 6285 | 450 m | FS | 130-160 | 21-23 |
| Serafil 20 | 2975 | 600 m | FS | 120-140 | 19-22 |
| | 5200 | 2.500 m | | | |
| Serafil 20 WR | 0137 | 600 m | FS | 120-140 | 19-22 |
| Serafil 30 | 2065 | 900 m | FS | 110-130 | 18-21 |
| | 2529 | 4.000 m | | | |
| Serafil 30 WR | 0138 | 900 m | FS | 110-130 | 18-21 |
| Serafil 40 | 2062 | 1.200 m | FS | 90-120 | 14-19 |
| | 4546 | 5.000 m | | | |
| Serafil 40 WR | 0139 | 1.200 m | FS | 90-120 | 14-19 |
| Serafil 60 | 3056 | 1.800 m | FS | 80-110 | 12-18 |
| | 6163 | 5.000 m | | | |
| Serafil 60 WR | 0141 | 1.800 m | FS | 80-110 | 12-18 |
| Serafil 80 | 3099 | 2.400 m | FS | 70-110 | 10-18 |
| | 7904 | 10.000 m | | | |
| Serafil 120 | 4250 | 4.000 m | FS | 70-110 | 10-18 |
| | 5669 | 15.000 m | | | |



WR = water repellent
(wasserabweisend)



AMANN
GROUP

Amann & Söhne GmbH & Co. KG

Hauptstraße 1
74357 Bönningheim - Germany
Telefon +49 7143 277-250
Telefax +49 7143 277-460

nt@amann.com · www.amann.com