



Verarbeitungsempfehlung ISAMET

	Isamet 40	Isamet 50	Isamet Fashion	Isamet New	Isamet Color
Artikel-Nr.	2937 / 2943	2981	2940	2931	2945
Nadel	75/11	65/9	70/10	75/11	80/12
Upm	750	650	650	550	750

Die Stickgeschwindigkeit ist abhängig von Maschinentyp, Materialbeschaffenheit und Designqualität.

Fadenspannung:

Die Fadenspannung sollte so gewählt werden, dass ISAMET fast ohne Widerstand durch die Fadenleitwege gleitet, d.h. möglichst geringe Spannung !

Unterfaden:

Voraussetzung für ein ordentliches Stickbild ist die Verwendung eines optimal abgestimmten Unterfadens. Beim Einsatz von ISAMET empfehlen wir ISA 150 oder Saba c 150.

Stickoptik:

Stiche mit weniger als 3 mm Stichlänge sollten bei ISAMET 40 vermieden werden. Überprüfen Sie das Stickdesign, damit Stichdichte und -länge entsprechend angepaßt sind. Für sehr kurze Stiche empfehlen wir aufgrund des feineren Querschnitts ISAMET 50.

Einsatzgebiete:

ISAMET ist ein für die Maschinenstickerei entwickeltes metallisierendes Effektgarn. ISAMET 40 und 50 werden in der Wappen- und Uniformstickerei, aber auch zum Verzieren eleganter Kleidungsstücke eingesetzt. Ausschließliche Metallic-Stickereien sind ebenso, wie jede Kombination mit ISALON oder ISACORD, möglich.

